



COLORIN

NATACIÓN



LÁTEX Y CAUCHO ACRÍLICO

PINTURAS PARA PISCINAS



NATACIÓN

Natación Látex y Caucho Acrílico son pinturas premium de alto desempeño para piscinas, con muy buena adherencia en diferentes tipos de materiales. Brindan una mayor duración y resistencia a las sustancias utilizadas para la conservación del agua. Cuentan con aditivos especiales para evitar la formación de verdín y algas. Aptas para pintar piletas climatizadas.



NATACIÓN LÁTEX

Natación Látex es un producto base acuosa de alta resistencia al agua y a los agentes destinados al mantenimiento de piscinas. Se destaca por su facilidad de aplicación, bajo olor y alto poder cubritivo. Tiene muy buena adherencia en distintos tipos de superficies como concreto, mampostería y revoques cementicios. Producto apto para el pintado de piletas climatizadas.

Rendimiento: Piletas sin pintar: 8m²/lt/mano.

Repintado: 12 a 16 m²/lt/mano.

Diluyente: Agua.

Capacidades: 4, 10 y 20 Lts.



COLORES DE LINEA



BLANCO



AZUL

COLORES POR ENTONADOR (máximo 15 ml por litro)



HUELLA

4 L BLANCO - 60 ML SIENA 108



BOREAL

4 L BLANCO - 60 ML NEGRO 109

COLORES POR SISTEMA TINTOMÉTRICO



S069-4



S057-3



Y049-2



P025-4



Y044-2



Y046-2



Y045-2



Y051-1



G150-2



G143-3



G141-2



G136-3



G138-2



B121-2



B118-1



V115-1



N186-3



N203-1



N198-2



G155-3

NATACIÓN CAUCHO ACRÍLICO

Natación Caucho Acrílico es un producto de base solvente, de alta resistencia al agua y a los agentes destinados al mantenimiento de piscinas. Se destaca por su impermeabilidad, buen desempeño a la intemperie y al sol en zonas sumergidas o expuestas, y un alto poder cubritivo. Tiene muy buena adherencia en distintos tipos de superficies como concreto, mampostería, revoques y resina poliéster.

Producto apto para el pintado de piletas plásticas y climatizadas.

Rendimiento: Piletas sin pintar: 8 a 10 m²/lt/mano.

Repintado: 12 m²/lt/mano.

Diluyente: Hydra N° 25 para piscinas y pavimentos.

Capacidades: 4 y 20 Lts.



COLORES DE LINEA



BLANCO



AZUL

COLORES POR ENTONADOR (máximo 15 ml por litro)




LAVANDA

4 L BLANCO - 30 MLVIOLETA 111




PERLADO

20 L BLANCO - 150 ML OCRE 103 - 60 ML NEGRO 109



HIERBA BUENA

4 L BLANCO - 30 MLVERDE OSCURO 105



AGUACATE

4 L BLANCO - 30 ML OCRE 103 - 15 MLVERDE CLARO 104

COLORES POR INTERMEZCLA



12 L BLANCO - 4 LAZUL



4 L BLANCO - 1 LAZUL



1 L BLANCO - 4 LAZUL



4 L BLANCO - 8 LAZUL

NATACIÓN



LÁTEX Y CAUCHO ACRÍLICO

- ✔ APTO PISCINAS CLIMATIZADAS
- ✔ ALTA ADHERENCIA
- ✔ ANTIHONGO-ANTIALGA

CONSEJOS PARA EL PINTADO DE PISCINAS:

- La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de hongos, desmoldantes, óxido, sales y otros contaminantes.
- Se recomienda no pintar sobre la superficie caliente.
- Verificar la aislación de la humedad del hormigón y/o mampostería antes de pintar.
- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C y superiores a 30°C ni con HRA superior al 85%.
- Aplicar entre las 7 y las 11 hs., una vez se haya evaporado el rocío nocturno.
- Controlar el pH del agua entre 7 a 8.
- Llenar la piscina luego de los 7 días de haber aplicado la última mano.

www.colorin.com

[f](#) [@](#) /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.