



Línea Preparación de Superficies

FONDO PARA MADERAS

Descripción / Características del producto

Comodín Fondo Sintético para maderas está formulado para la preparación de superficies de madera interiores y exteriores, antes de la aplicación de la pintura de terminación elegida. Debido a que la madera presenta un aspecto heterogéneo es un excelente auxiliar para nivelar la absorción y mejorar la adherencia tanto en maderas nuevas como pintadas.

- **Excelente adherencia**
- **Gran poder de relleno**
- **Buen poder cubritivo**
- **Fácil lijado**

Campo de Aplicación

Especialmente formulado para aplicar sobre superficies de madera en interiores y exteriores, tanto en climas urbanos, como en los rurales. Ampliamente recomendado para el pintado general en carpinterías de maderas en general, machimbre, columnas, vigas, cabios, balaustres, tablones, etc .

Instrucciones para su uso

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de óxido, grasitud, partes flojas y otros contaminantes.

Maderas Nuevas: Comprobar la presencia de resinas naturales en la superficie, especialmente en nudos. Frotar con alcohol industrial o Hydrarrás en forma enérgica para eliminar las resinas o taninos superficiales.

Lijar en el sentido de las vetas.

Aplicar una primera mano diluida al 20/30 % con Hydrarrás para lograr la máxima penetración en la superficie, teniendo en cuenta que a mayor dureza de la madera mayor dilución.

Maderas Pintadas: Eliminar pinturas en mal estado, descascaradas, cuarteadas, etc. Lijar la superficie y eliminar el polvillo resultante. Aplicar el producto diluido al 20% con Hydrarrás para unificar la absorción.

En ambos casos finalizar la aplicación del fondo blanco con una mano adicional luego de haber secado 6 horas según las condiciones ambientales. Luego completar el trabajo con el producto elegido para la terminación.

No se aconseja en general dejar el fondo como única protección sin aplicar el acabado elegido, durante un tiempo prolongado. Es recomendable aplicar las terminaciones en forma inmediata o en un lapso no superior a 30 días, donde previamente deberá limpiarse y lijarse la superficie.

APLICACIÓN

Producto especialmente formulado para la aplicación a pincel, rodillo, soplete, soplete airless, etc.

Recomendaciones:

- Mezclar bien el contenido del envase antes de usarlo.
- No aplicar con temperaturas menores de 10° C o mayores de 35° C, o con HRA superior al 85 %.
- Limpiar los utensilios utilizados con Hydrarrás

Datos Técnicos

TIPO: Alquídico modificado

PESO ESPECIFICO: 1,30 +/- 0,03 gr/cm³

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 74 +/- 2 Unidades Krebs

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 66 En Peso 42 Por volumen

TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 4:00 - 6:00 Hs.

TIEMPO DE SECADO FORZADO: 80°C - Tiempo 01:00 hs

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínimo a 10°C Máximo 35°C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m² / Lt. / mano

DILUYENTE Y LIMPIEZA: Hydrarrás

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años

PRESENTACIONES: ¼; 1/2; 1; 4 y 20 litros

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Precauciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Se recomienda usar barbijo durante el lijado
- No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de agente extintor.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar al médico. Si fuese ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777