



Línea Diluyentes
**HYDRARRÁS
EXPRESS**

Descripción / Características del producto

Es un diluyente de la familia aguarrás, derivado del reconocido producto HYDRARRÁS y formulado para brindar un menor tiempo de oreo. Esta propiedad reduce el tiempo de pintado cuando es usado como diluyente de fondos y esmaltes sintéticos, barnices y pinturas oleorresinosas.

Contiene aditivos volátiles exclusivos que mejoran el poder solvente y el brillo y facilitan la aplicación con pincel. Con HYDRARRÁS EXPRESS encontrará una manera más rápida de pintar. Ideal para rejas, marcos, aleros y superficies similares. Su rápido oreo hace desaconsejable su uso con esmaltes sintéticos satinados aplicados sobre paredes de grandes superficies (la pintura oreará más rápido de lo deseado y puede producirse marcado de paños).

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para diluir pinturas que van a ser aplicadas a pincel, rodillo o soplete. Como solvente de limpieza es especialmente recomendable para superficies o piezas con grasa o cera.

Instrucciones para su uso

Listo para usar.

APLICACIÓN: Agregar a la pintura elegida según recomendación del envase y/o de la Ficha Técnica de la pintura. Ajustar viscosidad según lo requiera la temperatura al momento de la aplicación.

Datos Técnicos

TIPO: Mezcla de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y olefinas.

PESO ESPECIFICO: 0,72 +/- 0,02 gr/cm³

COLOR: Incoloro

RENDIMIENTO TEORICO: Ver Aplicación

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 1 Año

CORROSION SOBRE LÁMINA DE COBRE: Negativo

RANGO DE DESTILACION: 40 - 170 °C

PARÁMETRO DE SOLUBILIDAD: 1,5

INDICE DE REFRACCION: 1,4290

ACIDEZ DEL RESIDUO DESTILADO: Negativo

PRESENTACIONES: 1, 4 y 18 litros

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

Observaciones Generales:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACION: 18 ° C a 22 ° C

INFLAMABLE DE 1^a

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.
- Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores, usar máscara.
- Tratándose de líquidos y vapores inflamables se debe usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Mantener el envase bien cerrados cuando no se lo utiliza.

- Evitar el uso en lugares donde haya llamas piloto, chispas, cigarrillos encendidos, etc.
- No arrojar al desagüe.

INCENDIO

Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO₂. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES

Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

OBSERVACIONES

No contiene Benceno, sustancia cancerígena. No contiene solventes clorados.

Hoja de Seguridad: Solicitar al 0800 888 7700.