



Línea Látex Interior

NEOCRYL

Descripción / Características del producto

Neocryl es un látex interior Anti-bacteria de color blanco mate que contiene ZINC Omadine® ZOE (Registro N° 1258- 1235 de la Agencia de Protección Ambiental - EPA), un aditivo para uso en pinturas que inhibe la formación de manchas y malos olores provocados por bacterias y hongos que se posicionan y actúan sobre el film de pintura seca. Su fórmula de vanguardia con gran poder Antihongos inhibe el desarrollo de bacterias. Presenta una protección frente a microorganismos superior a la media del mercado.

Su exclusiva “malla acrílica con oxígeno” permite a las paredes tratadas, intercambiar humedad con el medioambiente, evitando la condensación y un sin número de manchas de humedad en interiores. El balance de materias primas y aditivos de última generación de Neocryl generan un producto de muy buena lavabilidad, blanco níveo, fácil aplicación y bajo nivel de salpicado. Un recubrimiento uniforme que seca rápidamente y no deja olores residuales, permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados. Por su bajo brillo angular disimula las pequeñas imperfecciones de las paredes.

Neocryl previene la aparición de malos olores y tiene una acción continua y duradera a través del tiempo.

Puede obtenerse una amplia gama de colores decorativos con agregado de Colorante Universal Colorín hasta 30 ml por litro en total.

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para aplicar en ambientes interiores de yeso, revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, placas de yeso, hardboard, madera o papel sin pintar o pintados según el tipo, etc. Consultar al Departamento Técnico.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una

solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.

Superficies Pintadas *Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo.*

Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar.

En ambos casos lijar la superficie y aplicar una mano de Comodín Fijador al agua (mampostería) o Fijador al aguarrás (placas de yeso o yeso) según la superficie. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 30 cc por litro en total.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.

Aplicar como mínimo 2 manos del producto con una dilución máxima del 10% con agua. Dejar secar 2 a 3 horas entre mano y mano.

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas, consultar con el Departamento Técnico.

Datos Técnicos

TIPO: Polímero Estireno Acrílico

PESO ESPECIFICO: 1,34 +/- 0,04

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 87 Unidades Krebs +/- 2

CONTENIDO DE SÓLIDOS : 39 % (en peso) 22 % (en volumen)

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 2 a 3 hs (para repintar)

TEMPERATURA DE APLICACION Mínima 10°C Máxima 35°C

COLOR: Blanco Níveo. Puede entonarse con Colorantes Universales .

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 12 m² / Lt. / mano

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 2 años

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador Sellador Concentrado o Fijador al aguarrás según los casos

LAVABILIDAD Muy buena

PRESENTACIONES 4 Lt, 10 Lt, 20 Lt.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable

Nº DE CAS HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) Nº: 100

- Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua y en caso necesario concurrir al médico.
- No inflamable.

OBSERVACIONES

Si se aplicara sobre superficies de hierro se produciría oxidación, salvo que se aplique anteriormente Antióxido Comodín o Seakrome.

Un caso típico son las cabezas de clavos, bordes de marcos metálicos de aberturas.

Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.