



Línea Látex

PISOS

Descripción / Características del producto

Látex de alta resistencia y alto poder cubritivo, formulado para la proteger y decorar pisos interiores y exteriores. Ofrece una alta resistencia a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura. Disponible en colores Verde, Rojo y Gris. Es de rápido secado y no deja olores molestos. Diseñado para repeler la fijación de manchas y la adherencia de polvo, lo cual simplifica la limpieza de la superficie pintada.

Campo de Aplicación

Ideal para uso arquitectónico, por su excelente comportamiento en superficies exteriores e interiores transitables de cemento, hormigón o baldosas calcáreas, pisos deportivos, escaleras, garajes domésticos. Es un producto resistente al desgaste que habitualmente ocasionan los agentes climáticos y el tránsito liviano.

No se recomienda aplicar sobre cerámicos esmaltados de baja porosidad, dado que sobre esas superficies no se logrará una buena adhesión del producto. En caso de dudas consultar al Dpto. Técnico antes de aplicar.

Instrucciones para su uso

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, partes flojas de pintura previa, hongos y grasitud.

Pisos nuevos: Se recomienda antes de pintar dejar transcurrir entre 90 y 180 días (exteriores e interiores respectivamente) para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Se puede acortar este tiempo tratando la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar 30 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Igualmente, luego de dicho tratamiento, verificar ausencia de alcalinidad midiendo el Ph de la superficie (ideal

valores 7-8). En caso de dudas, consultar al Dto. Técnico de Colorín. Lijar suavemente para eliminar las partículas de arena sueltas y eliminar el polvillo resultante.

Pisos pintados: Sobre pinturas sintéticas lijar para eliminar el brillo y luego limpiar con agua y detergente y dejar secar. Sobre pinturas al látex, eliminar todo resto de grasitud lavándolos con agua y detergente y luego dejar secar. Eliminar resto de pintura mal adherida o descascarada. Si hubiera sectores afectados por hongos, aplicar solución de Líquido Fungicida Colorín, según las indicaciones en el envase del producto.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con Pincel, rodillo o soplete Airless. Por ejemplo a rodillo se recomienda aplicar entre dos y tres manos, a fin de cubrir un contraste blanco/gris N°3 ASTM D 5150 y adicionalmente lograr una protección resistente al tránsito. Si se lo considera necesario, diluir con el mínimo de agua potable necesario para el fácil desplazamiento del pincel rodillo o si se aplica con soplete, del orden del 5% al 10%. Los elementos de trabajo se limpian fácilmente con agua y jabón. Los rendimientos varían según la absorción y rugosidad de los sustratos.

RECOMENDACIONES: Mezclar perfectamente hasta homogeneizar, antes de aplicar. Si se utiliza más de un envase del mismo color, mezclar previamente su contenido para homogeneizar el tono. Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de que se sequen. No aplicar con temperaturas menores a 5° o superiores a 35°. No pintar si está pronosticada lluvia en las próximas horas. Conservar entre 5°C y 40°C.

Datos Técnicos

TIPO: Pintura al Látex 100% acrílico

PESO ESPECIFICO 1,36 +/- 0,04 gr/cc.

VISCOSIDAD: 100 +/-3 U. Krebs. Copa Ford #4 (A25°C): min. segundos +/- Stormer (a25°C)

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 54 +/- 3 % En peso. 39 En volumen.

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: MAXIMA DUREZA 02:00 - 03:00 Hs (entre manos). 7 días de aplicado.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Mínima 5 °C.

COLOR Rojo, Verde y Gris.

BRILLO Mate

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m² / Lt. / mano.

DILUYENTE Agua.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 2 Años.

FONDOS RECOMENDADOS

LAVABILIDAD Excelente.

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Excelente.

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Buena alcanzado el curado final de la película.

RESISTENCIA A LOS SOLVENTES Buena alcanzado el curado final de la película.

RESISTENCIA A SUBSTRATOS ALCALINOS Excelente.

PRESENTACIONES 4 y 20 lts.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable.

N° DE CAS: No Aplicable.

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) N°:

- Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua, y en caso necesario concurrir al médico.
- No inflamable.

OBSERVACIONES

- En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón.
- En contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

- De ser ingerido, no inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico.