



Línea Impermeabilizantes

TECHOS MEMBRANA LÍQUIDA

Descripción / Características del producto

Thermocontrol Techos Membrana Líquida es un impermeabilizante acrílico de alta elasticidad que impide el ingreso de agua en techos y muros de uso doméstico. Su composición de alto espesor le confiere un efecto "barrera" a las inclemencias del tiempo y a la intemperie, soportando los movimientos de dilatación y contracción de los materiales por efecto de los cambios de temperatura.

Es una membrana líquida protectora contra el agua y la humedad en techos y muros nuevos o ya tratados con impermeabilizantes o con asfaltos, membranas envejecidas, etc.

- Sella mapeados, rajaduras y grietas
- Acompaña las dilataciones y contracciones de la superficie.
- Excepcional resistencia a la intemperie y a las temperaturas extremas.
- Repele la fijación de manchas y la adherencia del polvo.
- No se reseca.
- Seca rápido y sin olor.

Thermocontrol Techos Membrana Líquida se presenta en colores. Puede obtenerse una amplia variedad de tonos por intermezcla y/o utilizando Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por kilo). No se recomienda emplear Colorante Universal amarillo, bermellón y naranja.

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para superficies como hormigón, chapa galvanizada tratada previamente, revoques, fibrocemento, tejas y baldosas bizcocho sin esmaltar, carpeta cementicia, etc.

Instrucciones para su uso

Aplicar con: rodillo o pincel.

Secado: Al tacto: 4 a 6 horas / Entre manos: 3 horas. / Final: 24 a 48 horas. en condiciones normales de humedad.

Dilución: Primera mano 20% de agua. Sigüientes manos sin diluir (Si se lo considera necesario para el fácil desplazamiento del pincel o rodillo diluir un 5% con agua).

Rendimiento: 1 a 1,5 Kg por m2 terminado.

Datos Técnicos

TIPO: Estireno-acrílico

% RELACIÓN DE MEZCLA: PESO ESPECIFICO: 1.23 +/-0.02 Kg/l

VISCOSIDAD: 116 +/-4 UK

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: Por peso 51 ± 2.5 %

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA): Repintado 4 a 6 horas. Curado total 24 a 48 hs

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C / Máxima 35° C

COLOR: Blanco-Rojo Teja-Verde Safari

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 1 a 1,5 kg x m2 terminado.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Aguarrás

PRESENTACIONES: 1-4-10-20 kg

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

Observaciones Generales: SGA

CONTIENE: Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Centro Nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.