



Línea Látex Obra

LÁTEX INTERIOR

Descripción / Características del producto

Rindemax Látex Interior antihongos es un producto versátil de gran performance, alto cubritivo y rápido secado.

Su fórmula de vanguardia le confiere propiedades que favorecen y facilitan la aplicación en superficies como mampostería, yeso, material para frentes, hormigón, fibrocemento, placas autoportantes, etc. El producto no requiere dilución ya que se presenta listo para usar.

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para aplicar sobre ladrillo, yeso, revoque, paneles tipo cartón/yeso/cartón, madera, enduido o papel sin pintar o pintados.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes. Eliminar hongos por medio de Colorín Líquido Fungicida según las indicaciones del envase.

Se deben tener en cuenta las condiciones preexistentes antes de pintar, especialmente en superficies de reciente construcción donde es necesario asegurarse el completo fraguado y un pH entre 7 y 8.

Aplicar Comodín Fijador al agua o al aguarrás según las características de la superficie a pintar. Si fuera necesario, aplicar Comodín Enduido para Interiores. Lijar y sellar.

Luego proceder a la aplicación de Rindemax Látex Interior sin dilución con rodillo, pincel o soplete.

Para ampliar la gama de colores emplear 15 ml de Colorín Colorante Universal por litro de producto.

Datos Técnicos

TIPO: Vinil-veova

PESO ESPECIFICO: 1.34 ± 0.02 Kg/l

VISCOSIDAD (UC 25° C 1000g): 92 ± 2

CONTENIDO DE SOLIDOS %: Por peso 42 ± 1 %

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA): Repintado 4 a 6 horas. Curado total 7 días

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C - Máxima 35° C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 8 a 10 m² por litro y por mano según las características y la absorción del sustrato.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 Años.

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Agua/ Comodín Fijador al aguarrás

PRESENTACIONES: 4-10-20 L

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ATENCIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

CONTIENE:

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)