



Línea Látex Obra

## **RINDEMAX LÁTEX INTERIOR**

### **Descripción / Características del producto**

Rindemax Látex Interior Antihongos es un producto versátil de gran performance, alto cubritivo y rápido secado.

Su fórmula de vanguardia le confiere propiedades que favorecen y facilitan la aplicación en superficies como mampostería, yeso, material para frentes, hormigón, fibrocemento, placas autoportantes, etc.

### **Campo de Aplicación**

Especialmente recomendado para aplicar en ambientes interiores de yeso, revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, placas de yeso, hardboard, madera o papel sin pintar o pintados según el tipo, etc. Consultar al Departamento Técnico.

### **Instrucciones para su uso**

*La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.*

**Superficies Nuevas** *Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.*

**Superficies Pintadas** *Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Liquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar. Lijar la superficie y aplicar una mano de Comodín Fijador al agua o Fijador al aguarrás según la superficie. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.*

*Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total.*

*Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.*

*Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.*

*Limpia los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.*

## **Datos Técnicos**

TIPO: Vinil-Veova

PESO ESPECIFICO: 1.34 ± 0.02 Kg/l

VISCOSIDAD UKrebs: 90 +/- 2

CONTENIDO DE SOLIDOS %: Por peso 42 ± 1 %

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA): Repintado 4 a 6 horas. Curado total 7 días

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C máxima 35°C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano según las características y la absorción del sustrato.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 Años.

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Agua/ Comodín Fijador al aguarrás

PRESENTACIONES: 4-10-20 L

## **Precauciones de Seguridad**

*Ficha de Seguridad:* disponible en [www.colorin.com](http://www.colorin.com) o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

### **ATENCIÓN**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

CONTIENE:

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)