

Descripción: Material de relleno a base de resina poliéster catalizada y aditivos especiales para optimizar su aplicación y estabilidad. De gran adherencia, posee excelente lijabilidad y terminación.



Sustratos de aplicación: Sobre chapa desnuda previamente, limpia, seca y lijada.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante MMB, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Luego lijar la superficie y volver a limpiar.



MMB MASILLA PLASTICA	CATALIZADOR BLANCO
Peso	Peso
30 Gr	1 Gr

* Tiempo de vida útil de la mezcla 10/15 minutos a 25°C

* El exceso o escaso agregado de catalizador puede provocar manchado y ablandamiento



Aplicación:

Espátula de Acero
Espátula Plástica
Espátula de Goma



Tiempos de secado

Curado de capa fina 20-30 minutos
a 20-30°C

Tiempos de secado

Curado capa fina 35-45 minutos
a 10-15°C



PRESENTACIÓN: 0,5 KG - 1 KG - 4 KG

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Blanco Grisáceo

Peso Específico (Base): 1,7 -1,8 grs/cc

PRODUCTOS AUXILIARES

MMB Solvente Desengrasante

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PELIGRO

Contiene:
Estireno

Líquido y vapores inflamables. Se sospecha que daña al feto. Provoca daños en los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea.

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar los vapores. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

