MMB | CALIDAD DE PRINCIPIO A FIN

Fondo Rellenador One Shot 1K

Descripción: El **Fondo Rellenador One Shot 1 K** es un accesorio muy versátil que permite aplicar altos espesores y rellenar imperfecciones, muy rápido secado, combinado con una excelente nivelación, máxima lijabilidad y durabilidad.

Sustratos de aplicación: Sustratos metálicos sin protección, previamente tratados con Desoxidante Fosfatizante. Pintura original debidamente limpia y lijada, pinturas dos componentes debidamente limpia y lijada. Pinturas monocapa limpia y lijada.
Zonas metálicas desniveladas o con rayas en superficie.

Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente.

MMB FONDO RELLENADOR 1 K	Thinner Sello de Oro
Volumen	Volumen
2	1

** Realizar un filtrado previo de la mezcla antes de pintar, recomendamos emplear una celda filtrante en sopletes de succión.*

Aplicación:
Soplete Succión 1,8-2,2 mm
Soplete Gravedad 1,5-1,7 mm
Soplete HVLP 1,7-1,9 mm
Presión: 2-3 bares

2 Manos



5 a 7 Min de oreo entre manos

Tiempos de secado
Al aire: 2 a 3 Horas a 25°C
Horno: 30 Min a 60°C

Terminación:
Lija P400-P600

GRUPO DISAL

INFORMACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN: 1 LT / 4 LT

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Beige
Peso Específico: 1,17 +/- 0,02 gr/cc
Sólidos: 51% en peso

PRODUCTOS AUXILIARES

Desengrasante Desengrasante MMB
Diluyentes: THINNER Hydra Sello de ORO, Thinner ORO Tersuave

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PELIGRO

Contiene

Metilisobutilcetona
Ftalato de bis(2-etilhexilo)
Nafta disolvente de Stoddard)

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

• Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

(0237) 419-8800

WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,