

Descripción: Producto elaborado a base de resina Nitrocelulósica, desarrollado para reparar pequeñas imperfecciones en carrocerías originales o repintadas. Posee gran flexibilidad, buen poder de relleno y excelente lijabilidad.



Sustratos de aplicación: Sustratos metálicos posteriormente tratados con Desoxidante Fosfatizante y los fondos adecuados. Pintura original debidamente lijada y limpia.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Aplicar los fondos respectivos sobre chapa nueva o desnuda. También sobre pintura 1 K o 2 K existente, previamente lijado con lija 400



Listo para uso



Aplicación:
A espátula en capas finas según lo requiera



1 a 3 Manos



Tiempos de secado
15-20 minutos al tacto 60-90 minutos, duro para lijar



Terminación: Lija P320-P400



PRESENTACIÓN: 0.34 LT / 1 LT / 4 LT**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****Color:** Colorado**Peso Específico:** 1,48 +/- 0,02 gr/cc.**Sólidos:** 71% en peso.**Rendimiento teórico:** Variable según aplicación**PRODUCTOS AUXILIARES****Solvente Desengrasante Tersuave****Hydrasol Desengrasante****Fondos MMB****ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES****PELIGRO****Contiene**

Metilisobutilcetona

Ftalato de bis(2-etilhexilo)

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagarse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas 011 4658 7777

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO**CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

