

**Descripción:** Material de relleno ultrafino a base de resina poliéster catalizada, muy cremoso y elástico, con rápido secado y gran lijabilidad al agua o en seco. Se obtiene una terminación suave, lisa y sin poros.



**Sustratos de aplicación:** Sobre chapa desnuda previamente, limpia y lijada.



**Limpieza de la superficie:** Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Luego del desengrasado y eventual fosfatizado, eliminar restos, lijar con P120-150 según se emplee al agua o no past en seco. Luego del relleno y nivelación, aplicar 1 a 2 manos de MMB Primer 1 K o 2K o One Shot.



MMB MASILLA SUPER FINA	CATALIZADOR ROJO
Peso	Peso (en función de la temperatura ambiente)
100 Gr	3 Gr - 5 a 10 °C
100 Gr	2 Gr - 10 a 20 °C
100 Gr	1 Gr - 20 a 30 °C

\* Tiempo de vida útil de la mezcla 8 /12 minutos a 25°C


\* El exceso o escaso agregado de catalizador puede provocar manchado y ablandamiento



**Aplicación:**  
Espátula de Acero  
Espátula Plástica  
Espátula de goma



**2 a 3 Manos según necesidad**



**30 a 60 minutos entre manos**



**Tiempos de secado**  
Curado capa fina 30 minutos



**PRESENTACIÓN:** 1 KG – 4 KG

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Color:** Blanco Rosáceo

Viscosidad (UC, 25° c) : 2 ´10 seg +/- 20"

**Peso Específico (Base)** 1.79 gr/cc +/- 0,02

**Peso Específico (Catalizador)** 1.15 gr/cc +/- 0,2

**Sólidos (Base) 81% +/- 1 en peso**

**Rendimiento teórico:** 1 m<sup>2</sup> /mm de espesor por kilo.

Estabilidad en el envase (shelf life): 6 meses

### PRODUCTOS AUXILIARES

Solvente Desengrasante

MMB Primer 1 K-2 K – One Shot

MMB Masilla Colorada

### SEGURIDAD

Para obtener la ficha de seguridad disponible en [www.colorin.com.ar](http://www.colorin.com.ar) o comunicarse con el departamento técnico al 0800-888-7700

- Punto de inflamación: 20 °C
- Inflamable grado I, no apagar con agua, usar extinguidor de polvo seco o espuma CO<sub>2</sub>, o con arena
- Mantener el envase cerrado cuando no se usa, alejado de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- Si ingestión es perjudicial
- Mantener el lugar ventilado cuando se aplique
- Usar máscara de respiración, protección ocular, guantes y ropa de trabajo adecuada
- Almacenar bien cerrado en lugar fresco, seco y con buena ventilación

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel**, quitar la ropa contaminada y lavar la piel
- **Ojos**, lavar durante quince minutos con abundante agua y concurrir a un profesional
- **Inhalación**, salir al aire fresco, consultar a un profesional
- **Ingestión**, no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar con un profesional.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

### PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



[WWW.MMB.COM.AR](http://WWW.MMB.COM.AR)

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

