

Descripción: Producto elaborado en base a resinas nitrocelulósicas para uso automotor. Formulado para obtener excelente consistencia, alto rendimiento y máxima lijabilidad. Cuenta con propiedades anticorrosivas.



Sustratos de aplicación: Sustratos metálicos sin protección, previamente tratados con Desoxidante Fosfatizante. Pintura original debidamente limpia y lijada, pinturas dos componentes debidamente limpia y lijada. Zonas masilladas. Pinturas monocapa limpia y lijada.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Luego del desengrasado y eventual fosfatizado, eliminar restos, lijar con P120-150 según se emplee al agua o no past en seco. El lijado sobre aplicaciones P360-400.



PRIMER UNIVERSAL 1K		THINNER TIPO ORO	
Vol.	Peso	Vol.	Peso
100 cc.	109 Gr	100-120 cc	80-96 Grs

* Realizar un filtrado previo de la mezcla antes de pintar, recomendamos emplear una celda filtrante en sopletes de succión



Aplicación

Soplete Succión 1,8-2,2 mm

Soplete Gravedad 1,5-1,7 mm

Presión: 50/60 Libras/Pulgadas



1 a 2 Manos según el uso.



5 Min de oreo entre manos



Tiempos de secado

Al aire: 2 a 3 Horas a 25°C

Horno: 30 Min a 60°C



Terminación:

Lija P400-P600



PRESENTACIÓN: 1 LT / 4 LT

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Gris Claro

Peso Específico: 1,09 +/- 0,02 gr/cc.

Sólidos: 43 % en peso.

Rendimiento teórico: 12 m² por litro a espesor aprox. 25 micrones.

PRODUCTOS AUXILIARES

Diluyentes: Thinner Hydra Sello de Oro,
Thinner Oro Tersuave

Desengrasantes: Hydrasol Solvente Industrial
Solvente desengrasante Tersuave

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PELIGRO

Contiene:

Metiletilcetona

Nafta disolvente (petróleo), alifático ligero

Tolueno

Ftalato de bis(2-etilhexilo)

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

*Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160*Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 55438000

Rosario (0341) 52236000



WWW.MMB.COM.AR

