

Descripción: Producto elaborado para ser aplicado directamente sobre superficies plásticas generando adherencia entre la superficie y la pintura. Su color plateado permite identificar el área donde se aplicó.



Sustratos de aplicación: Partes de carrocería automóvil de plásticos como paragolpes y guardabarros. Uso Profesional e Industrial. Los más utilizados son polipropileno, polietileno, poliuretano, poliéster inyectado, poliamida, ABS, etc.



Limpieza de la superficie: Calentar la pieza y limpiar con alcohol fino para eliminar restos de desmoldantes. Luego Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente.



Listo para uso



Aplicación:

Soplete Succión 1,3-1,6 mm

Soplete Gravedad 1,3-1,5 mm

Presión: 40/45 Libras/Pulgadas



1 Mano



Tiempos de secado

Al aire: 15 a 20 minutos

Aplicación de acabados: 2 horas



PRESENTACIÓN: 0.5 LT / 1 LT

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Transparente con tono plateado

Peso Específico: 0,88 gr/cc +/- 0,02

Sólidos: 9% en peso

Rendimiento teórico: 15 a 17 m²/Lt

PRODUCTOS AUXILIARES

Desengrasante: Hydrasol solvente Industrial
Solvente desengrasante Tersuave

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PELIGRO

Contiene:

1,2,4-trimetilbenceno

1-etil-4-metilbenceno

Tolueno

Xileno (mezcla de isómeros)

Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que daña al feto por inhalación. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas 011 4658 7777

Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL,

