

**Descripción:** Producto de terminación incoloro elaborado a base de resinas acrílicas con una excelente nivelación, transparencia y brillo duradero.



**Sustratos de aplicación:** Pintura original debidamente lijada, bases bicapa poliéster, acrílicas o poliuretánicas.



MMB CLEAR 1K		THINNER TIPO ORO	
Vol.	Peso	Vol.	Peso
1	95 Gr	100-150%	80-120 Gr

\* Realizar un filtrado previo de la mezcla antes de pintar, recomendamos emplear una celda filtrante en sopletes de succión



**Aplicación:**

Soplete Succión 1,4-1,6 mm

Soplete Gravedad 1,3-1,5 mm

**Presión:** 40/45 Libras/Pulgadas



**3 a 4 Manos**



**3 a 5 min de oreo entre manos**



**Tiempos de secado**

Al aire: 24 Horas a 25°C

Horno: 30 Min a 60°C

Lustrado: luego de 48 hs como mínimo



**PRESENTACIÓN:** 1 LT

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Color:** Incoloro

**Peso Específico:** 0,95 +/- 0,02 gr/cc.

**Sólidos:** 28% en peso.

**Rendimiento teórico:** 6 a 8 m<sup>2</sup> por litro de material no diluido a 40 micrones de espesor seco.

### PRODUCTOS AUXILIARES

**Diluyentes:** Thinner Hydra Sello de Oro  
Thinner Oro Tersuave

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

#### PELIGRO

Contiene:

Tolueno

Metiletilcetona

Ftalato de butilo bencilo

Acetato de etilglicol

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

### PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

#### CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

