

 **COLORIN**

**TITANIO PRO**



**LÍNEA PROFESIONAL**  
**PROTECCIÓN PARA EL HOGAR**



## TITANIO PRO

Titanio Pro línea de productos para preparación de superficies, látex interior, exterior, impermeabilizantes y esmaltes. Especialmente desarrollada para profesionales, se caracteriza por su fácil aplicación, gran rendimiento y rápido secado.



## TITANIO PRO **TECHOS Y MUROS**

Es una membrana líquida impermeabilizante. Su alta consistencia permite prevenir problemas de filtraciones y resolver los existentes, a través de un notable film de amplia elasticidad. Forma una película de gran resistencia a la tracción y al tránsito doméstico. Se presenta en color blanco y puede ampliarse la gama de colores mediante Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por kilo).



- **IMPERMEABILIZANTE**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**
- **GRAN ELASTICIDAD**

Rendimiento: 1,4 kg por m<sup>2</sup> con 4 manos.

Dilución: agua, 1º mano máx. 50%. Concluir con 3 a 4 manos sin diluir.

Secado: para repintar: 6 horas. Curado total: 7 días.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Kg.



### COLORES DE LINEA




**VERDE**



**GRIS**



**ROJO TEJA**



**BLANCO**

## TITANIO PRO **FRENTES IMPERMEABILIZANTE**

Titanio Pro Frentes es un Impermeabilizante profesional de buen poder cubritivo, máxima blancura y alto rendimiento. Su película plástica y flexible permite proteger y decorar superficies expuestas a la intemperie. Para uso en exteriores, ideal para aplicar sobre mampostería, ladrillos, revoques, hormigón visto. Puede entonarse con Colorín Colorante Universal (máximo 15ml por litro).

No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para exteriores.



- **PELÍCULA FLEXIBLE**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**
- **BUEN PODER CUBRITIVO**

Rendimiento: 3 m<sup>2</sup> por litro de trabajo terminado.

Dilución: agua. 1 mano diluida (máx.25%). Sigüentes sin diluir.

Repintado: 6 hs. Curado Total 7 días.

Presentaciones: 4, 10 y 20 lts.





## TITANIO 3 en 1 **ESMALTE BRILLANTE**

Titanio 3 en 1 Esmalte Brillante es un producto de uso profesional, elaborado con resinas sintéticas alquídicas y pigmentos especiales, que le proporcionan excelente propiedades de nivelación y terminación. Brinda un recubrimiento de alto brillo, favoreciendo la limpieza de las superficies pintadas. Se presenta en blanco y colores preparados. Se puede lograr una mayor variedad de tonos adicionales por medio de la intermezcla de los mismos o a través del agregado de Colorín Colorante Universal (máx. 30 ml por litro).



- **RECUBRIMIENTO UNIFORME**
- **MÁXIMO BRILLO**
- **FÁCIL APLICACIÓN**

Rendimiento: 10 a 12 m<sup>2</sup> / Lt. / mano.

Dilución: pincel, rodillo, soplete sin aire: con Hydrarrás (Máx. 5%).

Soplete con aire: con Diluyente Hydra N° 16 Sintéticos a Soplete (Máx. 15%).

Secado: al tacto: 4 a 6 horas. Entre manos: 8 a 12 horas. Final: 24 horas.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO 3 en 1 **ESMALTE SATINADO**

Titanio 3 en 1 Esmalte Satinado es un producto de uso profesional, elaborado con resinas sintéticas alquídicas y pigmentos especiales, que le proporcionan excelente propiedades de nivelación y terminación. Brinda un recubrimiento de brillo satinado y tacto sedoso, favoreciendo la limpieza de las superficies pintadas. Se presenta en blanco y negro. Se pueden lograr una mayor variedad de tonos a través del agregado de Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por litro).



- **RECUBRIMIENTO UNIFORME**
- **TERMINACIÓN SATINADA**
- **FÁCIL APLICACIÓN**

Rendimiento: 10 a 12 m<sup>2</sup> / Lt. / mano.

Dilución: Pincel, rodillo, soplete sin aire: con Hydrarrás (Máx. 5%).

Soplete con aire: con Diluyente Hydra N° 16 Sintéticos a Soplete (Máx. 15%).

Secado: al tacto: 4 a 6 horas. Entre manos: 8 a 12 horas. Final: 24 horas.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO PRO **LÁTEX INTERIOR**

Titanio Pro Interior es un látex blanco mate de uso profesional. Es de fácil aplicación, brinda un recubrimiento uniforme, seca rápidamente y no deja olor. Es ideal para aplicar en obra nueva, consorcios o ambientes que requieran una renovación ágil y de alto rendimiento. Puede colorearse con Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por litro).



- **GRAN PODER CUBRITIVO**
- **MÁXIMO RENDIMIENTO**
- **ANTIHONGOS**

Rendimiento: 8 a 10 m<sup>2</sup> / Lt. / mano.

Dilución: sin dilución, o con la mínima cantidad de agua que facilite la aplicación.

Secado: al tacto: 1 hora. Entre manos: 2 a 3 horas. Final: 4 horas.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO PRO **LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR**

Titanio Pro Interior - Exterior es un látex blanco mate de fácil aplicación y uso profesional que proporciona un recubrimiento uniforme de buena lavabilidad, seca rápidamente y no deja olores, permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados. Su formulación otorga óptimos resultados de poder cubritivo, blancura y bajo nivel de salpicado. Puede colorearse con Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por litro).



- **GRAN PODER CUBRITIVO**
- **MÁXIMO RENDIMIENTO**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**

Rendimiento: 8 a 10 m<sup>2</sup> / Lt. / mano.

Dilución: sin dilución, o con la mínima cantidad de agua que facilite la aplicación.

Secado: al tacto: 1 hora. Entre manos: 2 a 3 horas. Final: 4 horas.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO PRO **LÁTEX EXTERIOR**

Titanio Pro Exterior es un látex blanco mate que se caracteriza por su alta resistencia a la intemperie y gran rendimiento. Es de fácil aplicación, proporciona un buen poder cubritivo, con mínimo salpicado y rápido secado, lo cual lo hace ideal para uso profesional. De acabado uniforme, se puede colorear con Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por litro).



- **GRAN PODER CUBRITIVO**
- **MÁXIMO RENDIMIENTO**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**

Rendimiento: 10 m<sup>2</sup> / Lt. / mano.

Dilución: sin dilución, o con la mínima cantidad de agua que facilite la aplicación.

Secado: al tacto: 1 hora. Entre manos: 2 a 3 horas. Final: 4 horas.

Presentaciones: 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO PRO **ENDUIDO INTERIOR**

Es un accesorio indispensable en la reparación de imperfecciones de diferentes superficies. Se presenta listo para usar y posee gran capacidad de relleno, facilidad de aplicación y rápido secado. Tiene una consistencia cremosa que logra terminaciones de alta calidad, favoreciendo el trabajo posterior y la agilidad en la tarea. Puede aplicarse con espátula o llana.



- FÁCIL APLICACIÓN
- RÁPIDO SECADO
- GRAN CAPACIDAD DE RELLENO

Rendimiento: 2,6 m<sup>2</sup> / Lt. / para 200 micrones de película seca.

Dilución: se presenta listo para usar.

Secado: entre manos: 4 a 6 horas.

Presentaciones: 1, 4 y 20 Lts.



## TITANIO PRO **ENDUIDO INTERIOR EXTERIOR**

Titanio Pro Enduido Interior Exterior es un accesorio indispensable en la reparación de imperfecciones y nivelación de fisuras de pequeño tamaño, obteniendo una terminación homogénea y un mayor rendimiento. Se presenta listo para usar y posee gran capacidad de relleno, facilidad de aplicación y rápido secado. Producto fácil de lijar, apto para uso interior y exterior.



- FÁCIL APLICACIÓN
- GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
- MAYOR RENDIMIENTO

Rendimiento: 3 m<sup>2</sup> / Lt. / para 200 micrones de película seca.

Dilución: se presenta listo para usar.

Secado: entre manos: 4 a 6 horas.

Presentaciones: 1, 4 y 20 Lts.





## TITANIO PRO

# FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

Es un producto de máximo rendimiento y gran performance, auxiliar en la preparación de superficies. Posee capacidad de fijación, rápido secado y alto poder de sellado. Su facilidad de aplicación y gran versatilidad permiten lograr terminaciones de alta calidad, favoreciendo el trabajo posterior. Uso interior y exterior.



- MÁXIMO RENDIMIENTO
- RÁPIDO SECADO
- ALTO PODER DE SELLADO

Rendimiento: 25 a 40 m<sup>2</sup> por litro de producto diluido.  
Dilución: agua (máx. hasta una relación 3:1 agua: fijador).  
Secado: entre manos: 2 a 4 horas según condiciones ambientales.  
Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Lts.



## TITANIO PRO



[www.colorin.com](http://www.colorin.com)

  /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / [consultanos@colorin.com](mailto:consultanos@colorin.com)

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.