



COLORIN

MADECOR Al agua

PROTECTORES - BARNICES

RÁPIDO SECADO - BAJO OLOR



COLORIN

MADECOR Al agua

Línea de Barnices y Protectores base acuosa, especialmente desarrollada por Colorin para proteger y embellecer superficies de madera. Se destaca por su rápido secado, bajo olor, fácil aplicación y limpieza. Madecor al agua se presenta en terminación brillante y satinado.



PROTECTORES PARA MADERA

Madecor al agua Protectores Brillante y Satinado brindan un recubrimiento que aseguran la protección integral y el embellecimiento de la madera, tanto en exteriores como en interiores. La pigmentación de alta resistencia a la luz, absorbe la radiación UV evitando la decoloración y preservando la integridad del film sin descascararse ni cuartearse. Aptos para todos tipos de maderas. Se presentan en una amplia variedad de tonos de maderas listos para usar.

Capacidades: 1 y 4 Lts.

BRILLANTE Y SATINADO



CAOBA



CEDRO



CRISTAL



NATURAL



NOGAL

BARNICES PARA MADERA

Madecor al agua Barnices Brillante y Satinado que permiten proteger y embellecer superficies de madera. Ideal para aplicarse sobre vigas, cabriadas, columnas, aberturas, cenefas, marcos, ventanas, puertas, machimbre, tablones, contramarcos, osb, hardboard, fenólicos, mdf y carpintería en general.

Capacidades: 1 y 4 Lts.

BRILLANTE



INCOLORO

SATINADO



INCOLORO

Se pueden obtener tonos de madera naturales, utilizando Madecor Colorante Universal para lacas y barnices (máximo 15 ml por litro). Para colores no tradicionales, utilizar Colorín Colorante Universal (máximo 15 ml por litro). En protectores, se pueden lograr otros colores mediante la intermezcla.

COLORIN

MADECOR Al agua



PROTECTORES - BARNICES

- ▶ RÁPIDO SECADO
- ▶ BAJO OLOR
- ▶ FÁCIL APLICACIÓN Y LIMPIEZA



DILUCIÓN Y LIMPIEZA

Agua.(máx. 20% / 30%).



APLICACIÓN

Pincel, rodillo, soplete convencional o tipo airless.



SECADO

Al tacto: 30 min.
Repintado: 2 a 4 h.



RENDIMIENTO

Barniz: 10 a 16 m por litro y por mano.
Protector: 14 a 16 m por litro y por mano.

Se recomienda dar de 2 a 3 manos según la superficie.

www.colorin.com

[f](#) [@](#) /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar; por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.