



Especiales

AZULEJOS SUPERFICIES ESMALTADAS SEMIBRILLO

DESCRIPCIÓN:

Colorin Azulejos Superficies Esmaltadas es un recubrimiento acrílico de terminación semibrillante que garantiza una excelente adherencia y un máximo poder cubritivo, de fácil aplicación y no requiere fondos previos. Su fórmula a base de polímeros acrílicos de última generación lo vuelve resistente a los lavados, asegurando un acabado duradero, diseñado para renovar y proteger superficies de azulejos, cerámicos esmaltados, vidrios y mampostería. De rápido secado y bajo olor.

- Excelente adherencia
- Máximo poder cubritivo
- Resistente a los lavados
- Listo para usar

USOS:

Indicado para el pintado de interiores sobre superficies de azulejos, cerámicos esmaltados, vidrios y mampostería. No aplicar en superficies sumergidas en agua, como bañeras, piletas, pisos o saunas.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel, rodillo, soplete tipo airless.

SECADO: al tacto 30 minutos. Entre manos 2 a 4 hs. Secado final 7 días.

MANOS SUGERIDAS: de 2 a 3 manos.

RENDIMIENTO: 10 a 14 m²/litro/mano.

COLOR: blanco. Disponible en colores seleccionados que se pueden obtener a través del SistemaTintométrico Sitio Color o con el agregado de Colorin Colorante Universal hasta 15 ml por litro.

BRILLO: semibrillante.

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua. 1 mano diluida (máx. 20%).

Siguientes sin diluir o con mínima dilución para facilitar la aplicación (máx. 5%).

PRESENTACIONES: 0.9 y 3.6 Lts.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo, soplete tipo airless.



SECADO:

Al tacto: 30 minutos / Repintado: 2 a 4 hs / Final 7 días.



RENDIMIENTO:

10 a 14 m²/litro/mano.



DILUCIÓN:

Agua.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, ni con HRA superior al 85%.

Superficies esmaltadas: lavar con agua caliente, detergente y lana de acero, para remover todo tipo de grasa y polvo. Repetir esta operación hasta que la superficie quede completamente limpia. Si la superficie presenta sarro, tratar con una solución de ácido muriático diluido 1:1 con agua. Dejar actuar 30 minutos, enjuagar y secar.

En ambos casos enjuagar, secar la superficie y pasar un paño humedecido en alcohol común. Finalizar aplicando de 2 a 3 manos de Colorín Azulejos Superficies Esmaltadas con un tiempo de secado de 2 a 4 horas entre ellas.

Superficies pintadas: asegurar que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones para luego lijar suavemente la superficie. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada completamente a través de medios mecánicos o químicos. Finalizar aplicando de 2 a 3 manos de Colorín Azulejos Superficies Esmaltadas con un tiempo de secado de 2 a 4 horas entre ellas.

■ **DATOS TÉCNICOS:**

ACABADO: semibrillante.

TIPO DE VEHÍCULO: Acrílico.

VISCOCIDAD: 75 – 85 UK.

PESO ESPECÍFICO: 1,20 – 1,24 gr/cm³.

SÓLIDOS EN PESO: 52 – 54%.

■ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al **0810-333-4725** o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com