



Látex

EMOCIÓN LÁTEX INTERIOR EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica mate para exteriores e interiores, de máxima resistencia a la intemperie. Recubrimiento lavable y antihongos, con muy buen poder cubritivo y bajo nivel de salpicado. Disponible en blanco, en bases de Sistema Tintométrico y en una amplia paleta de colores de alta pureza listos para usar.

- Máxima resistencia a la intemperie
- Muy buen poder cubritivo
- Lavable

USOS:

En interiores y exteriores. Emoción es apto para diferentes tipos de superficies (utilizando el fondo adecuado en cada caso). En interiores, para paredes de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo, madera y papel pintable. En exteriores, ideal para aplicar sobre superficies de mampostería, fibrocemento, ladrillos, revoques, hormigón visto, material para frentes.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: rodillo, pincel o soplete con y sin aire (airless).

SECADO: al tacto: 1 hora. Entre manos: 4 horas.

MANOS SUGERIDAS: se recomienda dar de 2 a 3 manos, dependiendo de las condiciones y el tipo de sustrato.

RENDIMIENTO: 12 a 14 m² por litro y por mano.

COLOR: blanco, y 15 colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. Puede obtenerse una amplia gama de colores a través del Sistema Tintométrico Sitio Color, o con el color blanco y el agregado de Colorín Colorante Universal, hasta 30 ml por litro. No se recomienda el uso de colorantes amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

BRILLO: mate

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua, máximo 10%.

PRESENTACIONES: Blanco y bases de Sistema: 1, 4, 10 y 20 Lts. Colores: 1 y 4 Lts.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de hongos, verdín, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Mezclar perfectamente hasta homogeneizar, antes de usar. No aplicar con temperaturas menores a 5° C o mayores a 35° C, ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias.

Superficies nuevas de mampostería: se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Lijar suavemente para eliminar las partículas de



APLICACIÓN:

Rodillo, pincel o soplete.



SECADO:

Al tacto: 1 hora.
Repintado: 4 horas.



RENDIMIENTO:

12 a 14 m² por litro y mano.



DILUCIÓN:

Agua (máx. 10%)

arena sueltas. Aplicar Comodín Fijador Sellador al Agua o Comodín Primera Mano Imprimación. Preferentemente en superficies de yeso o exteriores, aplicar Comodín Fijador al Aguarrás.

Superficies pintadas de mampostería: eliminar todo resto de grasitud, lavándolas con agua y detergente neutro. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Si existieran hongos, eliminarlos con Colorín Fungicida según las instrucciones del envase. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Comodín Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Comodín Enduido Interior o Exterior según corresponda, aplicado en capas finas. Lijar y aplicar el fijador seleccionado, con el objeto de nivelar la superficie.

Superficies de madera: aplicar previamente una mano de Comodín Fondo Blanco Sintético.

Superficies de hierro: aplicar 2 manos de Comodín Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido.

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete. Aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo de las condiciones y el tipo de sustrato. Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.

Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas antes durante y después del pintado, pueden presentarse manchas, resultando más notorio en colores intensos. En caso que el producto entre en contacto con agua o humedad y se manche, frotar la superficie con un cepillo suave, agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar. Aplicar Colorín Antihumedad Bloqueador para Interiores y Exteriores. Dejar secar, lijar y concluir con el pintado con Emoción Látex Interior Exterior Mate Colores.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico

VISCOSIDAD: 90 ± 2 uk

PESO ESPECÍFICO: 1.34 ± 0.02 Kg/l

CONTENIDO DE SÓLIDOS: %: 44 ± 1 %

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com