

A construction worker wearing a white cap and a white t-shirt is shown in profile, using a trowel to apply a white substance (likely plaster or mortar) to a brick wall. The worker's arm is extended, and the trowel is held against the wall. The background is a textured brick wall. The overall scene is brightly lit, suggesting an outdoor or well-lit indoor environment.

COLORÍN

COMODÍN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

MASILLA - FIJADORES - ENDUIDOS - IMPRIMACIÓN



COLORIN

COMODÍN

Comodín es una línea completa de productos para preparación de superficies.

Se destaca por ofrecer una amplia variedad de soluciones para lograr acabados perfectos, asegurando así la durabilidad del producto final.



COMODÍN **ENDUIDO EXTERIOR**

Comodín Enduido para Exteriores posee un excelente poder de relleno. Especialmente diseñado para rellenar todo tipo de imperfecciones para paredes exteriores que presentan un mayor grado de deterioro. Además se presenta como un material fácil de aplicar y brinda rápido secado. Comodín Enduido para Exteriores tiene una textura gruesa con lo cual se logra un acabado similar al revoque fino. Su función es rellenar saltaduras, pequeños agujeros o grietas en revoques, fibrocemento, hormigón, etc.

- **FÁCIL APLICACIÓN Y LIJADO**
- **CONSISTENCIA CREMOSA**
- **MAYOR DURABILIDAD**

Rendimiento: 2 m² por litro por mano.

Diluyente y limpieza: Agua.

Presentaciones: 1, 4 y 20L.



COMODÍN **ENDUIDO INTERIOR**

Comodín Enduido para Interiores es un producto de consistencia cremosa que, por sus características de aplicación y gran poder de relleno, se distingue de productos similares del mercado. Se destaca por ser muy fácil de aplicar, aún en superficies grandes, tolerando varias pasadas hasta conseguir un acabado perfecto. Comodín Enduido para Interiores posee una textura fina que, cuando se lija, tiene la característica especial de no desgranarse ni hacer el lijado muy laborioso.

- **FÁCIL APLICACIÓN**
- **CONSISTENCIA CREMOSA**
- **SÚPER LIJABLE**

Rendimiento: 2 m² por litro por mano.

Diluyente y limpieza: Agua.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20L.



COMODÍN **FIJADOR SELLADOR AL AGUA**

Comodín Fijador Sellador al Agua Concentrado está formulado para la preparación de superficies antes del acabado final. Su excelente rendimiento lo hace ideal para pintarlo en grandes extensiones. Unifica la absorción ofreciendo un gran poder de adherencia, destacándose por su acabado transparente. Es ideal para el acondicionamiento de mampostería interior y exterior. Permite emplearse en esquemas de base acuosa o sintéticas. Es resistente a superficies alcalinas.

- **MEJORA LA ADHERENCIA**
- **EMPAREJA LA ABSORCIÓN**
- **ALTO RENDIMIENTO**

Rendimiento: 35 m² por litro y por mano.

Diluyente: Agua.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20L.



COMODÍN **FIJADOR SELLADOR AL AGUARRÁS**

Producto con gran nivel de penetración que acondiciona y empareja la absorción de las superficies de mampostería tanto en interiores como en exteriores, mejorando la adherencia de las manos posteriores con pintura de terminación, especialmente sobre superficies de yeso.

Comodín Fijador Sellador al aguarrás es transparente pero puede colorearse con Colorante Universal Colorín (Máx. 15 ml por litro).

- **MEJORA LA ADHERENCIA**
- **EMPAREJA LA ABSORCIÓN**
- **ALTO PODER DE PENETRACIÓN**

Rendimiento: 10 a 15 m² por litro y por mano.

Diluyente: Hydrarrás.

Presentaciones: 1, 4 y 20L.



COMODÍN **PRIMERA MANO IMPRIMACIÓN**

Comodín Primera Mano Imprimación al agua es un aliado imprescindible en la preparación de superficies. Actúa como capa intermedia mejorando la adherencia entre productos de diferente naturaleza. Se presenta en color blanco, logrando cumplir con requerimientos de sellador y fijador coloreado. Su facilidad de aplicación y su gran versatilidad permiten lograr terminaciones de alta calidad, lo cual favorece el trabajo posterior. Ideal para su uso en interiores y exteriores. Puede aplicarse tanto con rodillo, pincel o soplete. Puede teñirse por medio de Colorín Colorante Universal hasta 15 ml por litro en total.

- **EMPAREJA LA ABSORCIÓN**
- **MEJORA EL RENDIMIENTO**
- **EXCELENTE ADHERENCIA**

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano.

Diluyente: Agua.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20L.



COMODÍN MASILLA PARA PLACAS DE YESO

Comodín Masilla para Placas de Yeso es un material que permite rellenar juntas, fijaciones y uniones donde se requiera una alta performance, rápido secado y facilidad en la aplicación. Se presenta listo para usar. Su cremosidad y capacidad de relleno permiten obtener aplicaciones de alta calidad, sin riesgos de cuarteo. Su excelente y sencilla lijabilidad optimiza la tarea.

- **ULTRA LIJABLE**
- **EXCELENTE PODER DE RELLENO**
- **ALTO RENDIMIENTO**

Rendimiento: 0,8 kg/m², según espesor.

Diluyente: Se presenta listo para usar.

Presentaciones: 1.6, 6, 16 y 32 Kg.



FUNGICIDA

Enérgico destructor de las colonias de hongos que, por efecto de la humedad, mala ventilación, poca luz, etc, aparecen en las paredes, cielorrasos, juntas de azulejos de baños y respaldos de muebles de madera, en forma de manchas oscuras. El producto se presenta como un líquido transparente y no se enjuaga. Se puede incorporar al látex de terminación en reemplazo del agua de dilución.

- **ACCIÓN RESIDUAL**
- **NO SE ENJUAGA**
- **REFUERZA LA CAPACIDAD ANTIHONGO DEL LÁTEX**

Rendimiento: 6 a 10 m² por litro y por mano.

Diluyente: Agua.

Presentaciones: 500ml.



COMODÍN

CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

➤ **COMODÍN FIJADOR AL AGUA:** Aplicar una mano de Comodín Fijador al agua diluido a partir de 3 partes de agua por cada parte de fijador. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores o Exteriores según corresponda. Luego de lijar y aplicar nuevamente Fijador. Puede emplearse pincel, rodillo o soplete. Se recomienda dar 1 mano.

➤ **COMODÍN FIJADOR/SELLADOR AL AGUARRÁS:** Comenzar con una mano de mezcla 1:1 (Hydrarrás-Fijador) para superficies absorbentes. Dejar secar - Debe presentar brillo mate. Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete. Aplicar como mínimo 1 a 2 manos del producto. Dejar secar 12 horas entre manos.

➤ **COMODÍN PRIMERA MANO IMPRIMACIÓN:** Comodín Primera Mano Imprimación se puede utilizar tanto como: interfase entre superficies, como fijador sellador, sobre superficies nuevas de mampostería y sobre superficies pintadas de mampostería. Se aconseja buscar las instrucciones de uso en nuestro sitio web.

➤ **COMODÍN MASILLA PARA PLACAS DE YESO:** Aplicar Comodín Masilla para placas de yeso en las juntas, haciendo presión con el elemento aplicador de modo tal que se logre un completo relleno de las uniones y cabezas de tornillos. Es necesario que la masilla se extienda entre 6 a 10 cm de cada lado de las juntas. Asegurar la nivelación. Sin dejar secar, colocar la cinta de papel, ejerciendo una mínima presión, empleando una espátula para retirar el producto en exceso, burbujas y aire que pudieran haber quedado debajo de la cinta. Aplicar el producto rellenando las fijaciones. Dejar secar. Aplicar una última mano empleando liana. Dejar secar 24 horas. Lijar empleando lija mediana o fina según la terminación elegida.

➤ **FUNGICIDA:** Diluir el Fungicida en la proporción de 100ml. en 1 litro de agua (1 a 10), mezclar bien y aplicar con pincel, esponja o trapo en toda la superficie incluyendo las zonas adyacentes. Dejar actuar de 30 a 45 minutos. Eliminar las manchas y blanquear con una solución de Lavandina al 20 a 30%, en agua. Dejar actuar 15 minutos. Enjuagar en abundante solución de agua con detergente neutro y/o solo agua. Pintar normalmente una vez que la superficie se haya secado.