



Impermeabilizantes

THERMOCONTROL TAPAGOTERAS

DESCRIPCIÓN:

Thermocontrol Tapagoterass es un impermeabilizante líquido que, gracias a su baja viscosidad, localiza y obtura microfisuras en profundidad, logrando sellarlas por completo. Contiene aditivos poliuretánicos y es transparente al secar, lo que permite un acabado invisible que mantiene intacta la apariencia de la superficie. Solución rápida y fácil de aplicar.

- Localiza y obtura microfisuras
- Acabado invisible
- Rápido y fácil de aplicar
- Transitable

Thermocontrol Tapagoterass es de color blancuzco, transparente al secar.

USOS:

En exteriores, sobre superficies horizontales porosas, de techos, balcones y terrazas. Ideal para aplicar sobre baldosas calcáreas, cerámicas rojas, tejas y lajas, no esmaltados.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Secador de goma, pincel o rodillo.

SECADO: Al tacto: 60 min. Curado total: 7 días.

MANOS SUGERIDAS: Dependerá de la porosidad de la superficie.

RENDIMIENTO: 10 a 20 m² por litro dependiendo de la porosidad y la condición de la superficie. Baldosas cerámicas muy porosas 10 m² por litro.

COLOR: Blancuzco, transparente al secar.

BRILLO: Realza levemente la superficie.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Se presenta listo para usar.

Limpieza con agua.

PRESENTACIONES: 1 y 5 Lts.



APLICACIÓN:

Secador de goma, pincel o rodillo



SECADO:

Al tacto: 60 min. Curado total: 7 días



RENDIMIENTO:

10 a 20 m² por litro dependiendo de la porosidad y la condición de la superficie.



DILUCIÓN:

Se presenta listo para usar

MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar limpia, libre de hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias.

Verter el producto sin diluir sobre la superficie, y esparcirlo sobre goteras, microfisuras o filtraciones. Es conveniente trabajar en tramos de 1 a 2 m². Ir corriendo el producto al sector contiguo que aún no ha sido tratado. Dejar actuar de 2 a 3 minutos. Una vez colocado en toda la superficie, y antes de que seque, se debe remover el excedente con un trapo húmedo. Este paso es fundamental para garantizar que no quede producto en superficie. Si se desea aplicar una segunda mano, esperar 60 minutos entre ellas. Dejar secar durante al menos 48 h antes de usar el espacio, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

Thermocontrol Tapagoteras puede ser utilizado también como imprimación previa a un esquema de impermeabilización en sustratos de alta porosidad. En el caso de existir grietas o juntas de dilatación, realizar el tratamiento con el sellador correspondiente.

Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

No pintar si está pronosticado lluvia. Puede emplearse Líquido Fungicida Colorín para eliminar colonias de hongos y verdín.

■ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico

VISCOCIDAD: Copa Ford 4: 10" ± 1"

PESO ESPECÍFICO: 1,03 ± 0,02 gr/cm³

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 26 ± 2%

■ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al **0810-333-4725** o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com